



WINIdrain, Transfert de qualité assuré

Tuyau en caoutchouc avec embout serti



- ✓ Aliments aqueux & alcools jusqu'à 96 °
- ✓ Sanification jusqu'à 130° maxi pendant 15min à la vapeur
- ✓ Inodore
- ✓ Ne transmet aucun goût
- ✓ Sans phtalates
- ✓ Pression 10 bar

MACON	Pression de travail	Poids (Kg)	Rayon de courbure (mm)	Aspiration (bar)	Longueur max (mètres)
40	10	1,17	120	0,6	60
50	10	1,44	150	0,6	60

Applications : tuyau spiralé revêtement ondulé, flexible et léger, pour aspiration et refoulement de vins de prestige et alcool jusqu'à 96°. Frottement réduit du revêtement.

Sanification : 130°C maxi pendant 15 minutes à la vapeur, 60°C maxi pendant 15 minutes à ac.nitrique 2%, ac.paracétique 2%, ac.phosphorique 2%, soude caustique 5%. Gamme de températures: de -40°C à +120°C.

Raccordements disponibles



TUYAUX WINIdrain

DN40 Mâle-Femelle

DN50 Mâle-Femelle

DN40 Femelle-Femelle

DN50 Femelle-Femelle

DN70 (Nous consulter

Les connexions serties,

Des connexions garanties

En option



- ✓ Rondelle antichoc
- ✓ Protection écrou

Tuyau PVC-S serti



- ✓ Alimentaire
- ✓ Sans Phtalates
- ✓ Alcool jusqu'à 50°
- ✓ Spirale en acier galvanisé
- ✓ Paroi PVC souple en cristal
- ✓ Pression 5/6 bar

MACON	Pression de travail	Poids	Rayon de courbure (mm)	Aspiration (bar)	Longueur max (mètres)
40	6	0,9	160	0,9	30-50
50	5	1,26	180	0,9	30-50

Applications : Conçu pour une utilisation légère d'aspiration et de refoulement de liquides alimentaires de forte valeur ajoutée, incluant l'alcool à 50°, compatibles avec le PVC.

Raccordements disponibles

TUYAUX WINiflex-S

DN40 Mâle-Femelle

DN50 Mâle-Femelle

DN40 Femelle-Femelle

DN50 Femelle-Femelle

Les connexions serties,

Des connexions garanties