



WINIlobes



*Version
Domaine*

Transférer dans le respect du vin

Caractéristiques de la pompe

Pièces en contact avec le vin	AISI 316L
Chariot et reste des pièces	AISI 304
Lobes	Inox + caoutchouc alimentaire
Connexions	Mâcon 40
Débit maximal	180 hl/h
Pression Maximale	4 bar
Température	-10 à 120 °

Caractéristiques électriques

Alimentation	400 V/AC 50/60hz
Puissance moteur	1,5 kW
Courant maximal	16A
Connexions	Prise Hypra 3P+T 16A (autres sur demande)
Câble	10 m
Coffret électrique	IP64

20180418 FTWINIlobes domaine

Radiocommande grande distance & variation de vitesse de série

- ✓ Vitesse de rotation lente
- ✓ Coupe le circuit à l'arrêt
- ✓ Économique en énergie
- ✓ Ergonomique
- ✓ Silencieuse
- ✓ Volumétrique



Garantie 24 mois



2 rue du petit cotat
89800 MALIGNY
Tél : 03 86 33 46 53



@mail : contact@planeteconcept.com



Des plages de débits variées :

- De 5 hl/h à 100 hl/h diam 40 mm
- De 10 hl/h à 180hl/h

+ Un système unique de lobes inox avec barrières étanches



Entraînement silencieux par moto-réducteur



+ Volucompteur électronique



La pompe à lobes la plus compacte du marché

Ergonomie en version écran tactile :

- Surveillance des pressions (Arrêt automatique sur vanne fermée à l'aspiration et au refoulement)



- **Écran tactile :** Programmation et contrôle des volumes



Programmez vos transferts



Contrôlez vos flux

Contrôlez vos débits

